

## Digitální DVR PX-DVR2508MB



Foto zařízení



Rozměry

### CHARAKTERISTIKA

- 12 kanálové hybridní záznamové zařízení
- spolupráce se systémem analogovým a IP
- **technologie 960H**
- funkce **pentaplex**: obraz na živo, nahrávání, přehrávání, archivace, vzdálený přístup
- kompre H.264
- dvojitý stream kodování – dual streaming
- „přehrávání všech kanálů jednocestně“
- obsluha DDNS
- dvoucestné audio
- funkce Obraz v Obraze
- podpora kamere PTZ
- zabudovaný web server, obsluha přes software NVMS-1000 a mobilní aplikace

## TECHNICKÉ DATA

Model		PX-DVR2508MB	
Systém	Komprese	H.264	
	Procesor	Cortex A9	
	Operační systém	Linux	
	Režim pentaplex	obraz na živo, nahrávání, přehrávání, archivace, vzdálený přístup	
Video	Vstupy	8x kanál analogový (BNC) + 4 x IP	
	Výstupy	1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI	
	Rozlišení výstupů	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600	
Audio	Vystupy	4x RCA	
	Výstupy	1x RCA	
	Dvoucestné audio	první kanál	
Nahrávání	Počet snímků	Hl. stream analog	960H/D1/CIF - 200sn/s
		Hl. stream IP	2Mpx (1080p) - 48sn/s, 1Mpx (720p) - 100sn/s
		Extra stream:	CIF - 200sn/s
	Bitrate	128K ~ 2,5Mbps, 24Mbit (vst.), 24Mbit (výst.)	
	Kódování	VBR/CBR	
	Kvalita	6 úrovní	
	Režim	ruční, časový, detekce	
Ochrana záznamu	zabezpečení před přepisováním, zálohování		
Přehrávání	Přehrávání	1/4/6/8 kanálů	
	Režim vyhledávání	čas/data/kalendář, událost	
	Funkce	přehrávání, pozastavení, přetáčení vpřed a vzad, digitální zoom	
Alarm	Režim	detekce pohybu, čidlo	
	Vstupy	8	
	Výstupy	1	
	Spouštění	nahrávání, ovládání PTZ, alarmový výstup, e-mail a jn.	
Síť	Interface	1x RJ-45 (10/100Mbit)	
	Protokoly	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP	
	jiné	18 uživatelů vzdáleně přihlášeno	
Mobilní zařízení	Systém	Android, Windows Phone, iOS	
	Funkce	přehrávání, nahrávání, snapshot, ovládání PTZ, seznam záznamových zařízení	
Port	HDD	2x SATA III (max. 12TB), technologie S.M.A.R.T.	
	RS485 1x	Podpora	ovládání kamer PTZ, obsluha ovládacích klávesnic
		Protokoly	Pelco-P, Pelco-D, Lilin, Minking, Neon, Star, Vido, Dscp, Visca, Samsung, RM110, HY, N-control
	USB	2x USB, obsluha myši nebo USB paměť	
	Dálkové ovládání	Ano	
Jiné	Napájení	12V DC	
	Odběr proudu	8W (bez HDD)	
	Rozměry	430 x 300 x 55mm (šířka x hloubka x výška)	
	Podmínky	0°C ~ 50°C, 10% ~ 90%(vlhkost)	