


Karta katalogowa PX-M43

IPOX[®]



Specyfikacja

| Model | PX-M43 | |
|--------------|--|--------------------------------------|
| Cechy | Typ panelu | TFT-LED |
| | Przekątna ekranu | 43" |
| | Format ekranu | 16:9 |
| | Maks. rozdzielczość | 1920×1080 (1080p) |
| | Wielkość plamki | 0.4902(H)×0.4902(V)mm |
| | Jasność | 350cd/m ² |
| | Kontrast | 1200:1 |
| | Kąty widzenia | 178°/178°; 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D) |
| | Paleta barw | 16.7 mln |
| | Czas reakcji | 8ms |
| | Odświeżanie | 60Hz |
| Żywotność | 100 000 godzin | |
| Złącza wideo | VGA | 1x VGA |
| | HDMI | 1x HDMI |
| | DVI | 1x DVI |
| | BNC | 5x wejścia BNC 2x wyjścia BNC |
| | Komponent | 1x YPbPr |
| Audio | Audio | 2x stereo (RCA) |
| Interfejsy | USB | 1x USB 2.0 |
| Pozostałe | Zasilacz | Wewnętrzny |
| | Zasilanie | AC 240V, 50/60Hz |
| | Pobór mocy | ≤80W |
| | Pobór mocy w stanie czuwania | 1W |
| | Montaż | Wolnostojący lub VESA 200mm |
| | Temperatura pracy | -30°C ~ +85°C |
| | Wilgotność | 10% ~ 90% |
| | Waga | 23.3kg |
| | Wymiary | 1002×602×100mm |
| | Certyfikaty | CE, RoHS, CCC, FCC, ISO9000 |
| Akcesoria | Kabel zasilający, kabel VGA, pilot zdalnego sterowania | |
| Gwarancja | 36 miesięcy | |

Cechy

- Certyfikat całodobowej pracy 24/7
- Rozdzielczość ekranu: 1920×1080
- Przekątna ekranu: 43"
- Format ekranu: 16: 9
- Kontrast: 1200:1
- Czas reakcji: 8 ms
- Złącza wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI, 5x BNC IN, 2x BNC OUT , 1x YPbPr
- Złącza audio: 2x stereo RCA
- Metalowa obudowa
- Montaż ścienny w oparciu o standard VESA 200

Wymiary

